

# P!5 Client Einrichtung

Hier wird die Einrichtung des Procurat-Clients auf Windows & Linux Betriebssystemen erklärt

- [P!5 Client Einrichtung - nach 21.01.2025](#)
- [P5 - HOSTED Umstellung WebDAV auf Nextcloud](#)

# P!5 Client Einrichtung - nach 21.01.2025

## 1. Procurat Konfigurieren (einmal)

1. In Procurat -> Administration -> Alle Einstellungen -> Einstellungen Benutzer überprüfen, dass die WebDavDirectory Spalte mit dem Benutzernamen im Hosting übereinstimmt (kann mit Show Credentials für jeden Benutzer angezeigt werden)
2. In Procurat -> Administration -> Alle Einstellungen -> WebDav die Zugangsdaten die im Hosting angezeigt werden eintragen (JSON String)

## 2. Procurat! 5 im Browser Öffnen

[https://{SCHUL\\_SUBDOMAIN}.procurat.app/procurat](https://{SCHUL_SUBDOMAIN}.procurat.app/procurat)

Bei Keycloak Authentifizieren. (Zugangsdaten dazu befinden sich im **Hosting**)

Es öffnet sich die Procurat!5 Anmelde-Oberfläche.

## 3. Nextcloud Client herunterladen und Installieren

### [Nextcloud Client Download](#)

Nachdem der Nextcloud Client Installiert ist können Sie auf "Anmelden" klicken.

Geben Sie folgende Domain ein: <https://cloud-01.hosting.alpha-np.de/>

Bestätigen Sie im Browser die Verbindung zwischen Procurat und Nextcloud.

# P5 - HOSTED Umstellung WebDAV auf Nextcloud

## Step by Step guide!

### Vorbereitungen

1. Anmelden im Hosting
2. **Einrichtung** auswählen und öffnen
3. Wechseln in Tab **User**
4. Ganz am ende der Seite auf Migrate User klicken und Benutzer auswählen

Migrate employees to keycloak  
Select employees to add to keycloak

Migrate

Klick **Migrate**

### Migrate employees

Select employees to migrate to keycloak

Search employee...

Administrator

Select Employees to Migrate

**INFO** Administrator nicht auswählen!

Cancel

Start migration

Klick **Start migration**

**INFO** Man kann in Keycloak nachschauen ob alle in der Gruppe sind ! -> Keycloak -> Hosting -> Gruppe -> **Member**

Zu **Overview** Tab wechseln

Subdomain für Einrichtung anlegen

Subdomains

Manage the subdomains of the deployment

Add Subdomain

## Nextcloud Clients Installieren

**INFO** Siehe Nextcloud Docs

## P!5 - Client Einrichtung

## Umstellung

**NOTE** Erst machen wenn die Umstellung erfolgen soll!

Zu Plugins Tab wechseln

Overview Services Users SQL **Plugins** Backups Environment variables Configuration files

### Plugins

Enable and configure the plugins for your deployment

backup		<input checked="" type="checkbox"/>
oauth	oauth aktivieren →	<input type="checkbox"/>
sync		<input checked="" type="checkbox"/>
webdav	webdav deaktivieren →	<input checked="" type="checkbox"/>
ovpn	ovpn deaktivieren →	<input checked="" type="checkbox"/>
sql		<input checked="" type="checkbox"/>

Zu **Configuration files** Tab wechseln

Overview Services Users SQL Plugins Backups Environment variables **Configuration files**

### Config files

Manage shared configuration files for this deployment

dnsmasq	deaktivieren →	<input checked="" type="checkbox"/>
oauth2-proxy-config	aktivieren →	<input type="checkbox"/>
nginx-default.conf	deaktivieren →	<input checked="" type="checkbox"/>

Zu **Overview** Tab wechseln

Overview Services Users SQL Plugins Backups Environment variables Configuration files

### Deployment details

View and edit all deployment details

Name: fws-lueneburg

Template: procurat-openvpn-local

- procurat-openvpn-proxy
- procurat-openvpn
- ✓ procurat-openvpn-local
- procurat-musterschule
- procurat-oauth-local

oauth-local aktivieren

Menü **cmd + k** öffnen

fws-lueneburg

- Update containers
- Update operator
- Update certificates

upda

cmd + k Update containers

**WEBDAV Credentials Updaten!!!!**